



MIG200 PFC N2S52 (FAHRBAR)

MIG / MAG - SCHWEISSGERÄT

- ClearVision - Technology
- großer anpassbarer Schweißstrombereich
- Profi-Modus
- MIG-Heftfunktion mit gleichmäßiger und effizienter Leistung
- Leistungsfaktorkorrektur (PFC), Generatortauglichkeit
- One-Touch Reset und Auto-Standby-Betrieb
- Spulenfach mit integrierter LED-Beleuchtung inklusive Ablagefach
- ABAP: Active Balancing Air Passage
- automatisch geregelter Maschinenlüfter
- Transportwagen mit Halter für Gasflasche
- hohe Anwendersicherheit durch Spannungsreduzierung (VRD)
- Schutz aller wichtigen elektronischen Leistungskomponenten durch integrierten Überstrom- und Überhitzungsschutz



Eingangsspannung	AC95 ~ 265 V, 50/60 Hz; AC230 V	
Leerlaufspannung	68 V	
MIG/MAG	Stromaufnahme	32.8 A
	Nenningangsleistung	7.5 kVA
	Einstellbereich Schweißstrom	30 ~ 200 A
	Einschaltdauer	30%
	Drahtgeschwindigkeit	2 ~ 16 m/min
MMA	Stromaufnahme	24.8 A
	Nenningangsleistung	5.7 kVA
	Einstellbereich Schweißstrom	20 ~ 180 A
	Einschaltdauer	30%
WIG	Stromaufnahme	19.3 A
	Nenningangsleistung	4.4 kVA
	Einstellbereich Schweißstrom	5 ~ 200 A
	Einschaltdauer	30%
Wirkungsgrad	>80%	
Leistungsfaktor	0.99	
Stromverbrauch im Leerlaufzustand	< 50 W	
Schutzklasse	IP23S	
Isolationsklasse	H	
Abmessungen (L×B×H)	920×480×755 mm	
Gewicht	41.9 kg	